



Doppelspindeliges 5-Achs-Bearbeitungszentrum

SW (Schwäbische Werkzeugmaschinen) BA W06-22

ALLGEMEIN

Projekt Nr.:	905655
Anzahl:	1 Stk.
Hersteller:	SW (Schwäbische Werkzeugmaschinen)
Typ:	BA W06-22
Steuerung:	Siemens 840 D
Baujahr:	2011
Erhaltungszustand:	Gebrauchtmaschine
Schichten ca.:	2-3 schichtig

BESCHREIBUNG

FRÄSEN

Verfahrweg in X 600 mm
Verfahrweg in Y 600 (875) mm
Verfahrweg in Z 500 mm
Max. Eilganggeschwindigkeit in X/Y/Z 100/100/100 m/min
Max. Beschleunigung in X/Y/Z 12/10/20 m/s²
Vorschubkraft in X/Y/Z 10000/10000/2×5000 N
Direktes Wegmeßsystem X/Y/Z/A(U)/C1(C2)/W1(W2)
Linearantrieb X/Y/Z
Werkzeugaufnahme HSK-A 63
Max. Drehzahl Frässpindel 17.500 1/min

Seite 1 von 6



Max. Leistung bei ED 10-40/100% 35/26 kW
Max. Drehmoment bei ED 10-40/100% 80/60 Nm
Spindelabstand 600 mm
Pneumatische Werkzeuganlagekontrolle
Pneumatische Werkzeugkegelreinigung in Frässpindel
Kettenwerkzeugmagazin 2×36 Stationen
Max. Werkzeugdurchmesser 80 mm
Max. Werkzeugdurchmesser bei freien Nachbarplätzen 16 mm
Max. Werkzeuglänge 350 mm
Max. Werkzeuggewicht 10 kg
Drehpalettenwechsler 2 fach
Max. Werkstückgewicht pro Palette 600 kg
2 Stk. Schwenkeinheit NC-gesteuert
4 Stk. Rundtisch NC-gesteuert (2 Stk. pro Tisch)
Brückenmaß 1430 mm
2 Satz Spannbrückenauflagen
Spannhydraulik
4 Zusätzliche/-r Spannkreis/-e
Pneumatische Werkstückanlagekontrolle
IR-Werkstückmesstaster
Werkzeugbruchüberwachung
Spritzschutzverkleidung mit vollgekapseltem Arbeitsraum
Automatische Arbeitsraumtür
Beleuchtung im Arbeitsraum
Vorbereitung für zentrale Öl-/Emulsionsnebelabsauganlage
Kratzbandspäneförderer
Innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelpistole
Kühlmitteleinrichtung mit Papierbandfilter
Hochdruckpumpe 70 bar
Modem für Ferndiagnose und Teleservice
Gewindeschneiden ohne Ausgleichsfutter

Seite 2 von 6

Wolfgang Finken GmbH
Dornierstr. 20
71706 Markgröningen
Deutschland

Tel.: +49 (7145) 93930-0
Fax: +49 (7145) 93930-29
postbox@wolfgang-finken.de
www.wolfgang-finken.de

Amtsgericht Stuttgart: HRB722236
Ust.-Ident.-Nr.: DE252223928
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Finken



Maschinenzustandsleuchte

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Luftanschluß 7 bar

Betriebsspannung 3×400/50 V/Hz

Gesamtleistungsbedarf 133 kVA

Transportabmessungen der Maschine LxBxH) ca. 3580x5400x3250 mm

Flächenbedarf der gesamten Anlage LxBxH) ca. 4300x7500x3300 mm

Maschinengewicht ca. 16000 kg

BEMERKUNG

Das benannte Produkt haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt beschrieben. Da dieses aber nicht aus unserer Herstellung stammt, können die genannten Daten und die Ausstattungsdetails abweichen.

Wir bitten daher, die Beschreibung als unverbindlich zu betrachten und die Daten bei einer Besichtigung eingehend zu prüfen.





