



CNC Langdrehautomat

## **TORNOS GT 32**

### **ALLGEMEIN**

Projekt Nr.:	905220
Anzahl:	1 Stk.
Hersteller:	TORNOS
Typ:	GT 32
Steuerung:	Fanuc 31i B
Baujahr:	2018
Erhaltungszustand:	Gebrauchtmaschine
Maschine ein ca. (Std.):	16.400
Programmlauf ca. (Std.):	6.528
Spindel ein ca. (Std.):	1.975

### **BESCHREIBUNG**

#### **DREHEN**

8 Achsen

Max. Drehdurchmesser 32 mm

Max. Werkstücklänge (ohne Nachgreifen) 190 mm

Max. Drehzahl Hauptspindel 8000 1/min

Max. Leistung Hauptspindel bei ED 10-40/100% 10,5/8,2 kW

Max. Drehmoment Hauptspindel bei ED 10-40/100% 26 Nm

Spindeldurchlaß Hauptspindel 32 mm

Arbeiten an der Hauptspindel mit und ohne Führungsbuchse

Achsen an der Hauptspindeleinheit C

Seite 1 von 5

Wolfgang Finken GmbH  
Dornierstr. 20  
71706 Markgröningen  
Deutschland

Tel.: +49 (7145) 93930-0  
Fax: +49 (7145) 93930-29  
postbox@wolfgang-finken.de  
www.wolfgang-finken.de

Amtsgericht Stuttgart: HRB722236  
Ust.-Ident.-Nr.: DE252223928  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Finken



Max. Drehzahl Gegenspindel 8000 1/min  
Max. Leistung Gegenspindel bei ED 10-40/100% 10,5/8,2 kW  
Max. Drehmoment Gegenspindel bei ED 10-40/100% 26 Nm  
Spindeldurchlaß Gegenspindel 32 mm  
Achsen an der Gegenspindereinheit C  
Hohlspannzylinder an der Gegenspindel  
Kühlmittelzufuhr durch die Gegenspindel  
Werkstückauswurf durch die Gegenspindel (max. Teillelänge/-durchmesser 470/26 mm)  
Werkstückausstosser in der Gegenspindel  
Max. Eilganggeschwindigkeit in den Achsen 35 m/min  
Gesamtzahl der Werkzeugpositionen für Front- und Radialbearbeitung 40  
Gesamtzahl der angetriebenen Werkzeugpositionen 14

## WEITERE AUSSTATTUNG

Spritzschutzverkleidung mit vollgekapseltem Arbeitsraum  
Beleuchtung im Arbeitsraum  
Öl-/Emulsionsnebelabsauganlage  
Scharnierbandspäneförderer  
Maschine wird/wurde mit Öl betrieben  
Kühlmitteleinrichtung  
Doppelpatronenfilter  
Hochdruckpumpe 20 bar  
Teileabführband  
Stangenlader/Stangenlademagazin (Fabr.: ROBOBOAR SBF 538)  
Max. Stangendurchmesser 5-38 mm  
Max. Stangenlänge 3200 mm  
Maschinenzustandsleuchte



## ZUBEHÖR

1 Satz Führungsrohre (22, 24, 26, 28 mm)

## ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Maschinenabmessungen (LxBxH) ca. 2710x1270x1990 mm

Maschinengewicht ca. 3550 kg

## BEMERKUNG

Insgesamt sind 3 Stk. Maschinen verfügbar!

Das benannte Produkt haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt beschrieben. Da dieses aber nicht aus unserer Herstellung stammt, können die genannten Daten und die Ausstattungsdetails abweichen. Wir bitten daher, die Beschreibung als unverbindlich zu betrachten und die Daten bei einer Besichtigung eingehend zu prüfen.



